

Drukregelaar en ontlastventielen zero serie

De drukregelventielen van de "Zero" serie wijken af van de standaard drukregelventielen / unloaders.

Bij het sluiten van de afnemer word de druk in het gehele systeem gereduceerd, ook in de leiding of slang naar de afnemer. De werkdruk wordt geleidelijk bereikt. Restdruk is nihil.

Hierdoor vraagt het in knijpen van het spuitpistool minder kracht en geeft dit minder terugslag.

Onderstaand worden diverse "zero" drukregelventielen weergegeven.



MESSING

Pijttersen Artikelnummer	PA artikel	Uitvoering	Bar min/ max.	Temp	L/min	In BSP	Uit BSP	By-pass BSP
39550	60.2400.00	Pulsar Zero	40 - 250	60°C	9- 40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi
39550MS	60.2450.00	Pulsar Zero + switch	40 - 250	60°C	9- 40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi
39640Z	60.2800.00	VB80-280 Zero	55 - 280	60°C	20 - 80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
39640ZMS	60.2850.00	VB80-280 Zero + switch	55 - 280	60°C	20 - 80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi

ROESTVRIJSTAAL

Pijttersen Artikelnummer	PA artikel	Uitvoering	Bar min/ max.	Temp	L/min	In BSP	Uit BSP	By-pass BSP
3960250	60.2600.25	VB60/250 Zero RVS 303	50 - 250	60°C	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
3960400	60.2600.40	VB60/400 Zero RVS 303	50 - 400	60°C	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
3960600	60.2600.00	VB60/600 Zero RVS 303	70 - 600	60°C	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
3960600MS	60.2650.00	VB60/600 Zero RVS 303 + switch	70 - 600	60°C	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
39401000	60.2900.00	VB40/1000 Zero RVS 303	1000	60°C	9 - 40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi

Meer technische gegevens & datasheets worden weergegeven op onze website: www.pijttersen.nl



PIJTTERSEN

Pijttersen B.V.
Stavangerweg 14A
9723 JC Groningen
Tel. : +31 (0)50-8200963
BTW: NL002166811B01

KVK: 01013855
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL56ABNA0482164727
E-Mail: info@pijttersen.nl / info@catpumps.nl
Internet: www.pijttersen.nl / www.catpumps.nl